

DOCUMENT TEMPORAIRE

Doc. - Ref. 220-W
Version : Décembre 2014

Description

La centrale W peut être équipée d'une sirène intérieure filaire supervisée raccordée à la centrale W.

L'installation d'une sirène filaire WIS100 ne compromet pas l'utilisation additionnelle de sirènes sans fil (intérieures et extérieures) de la gamme VIDEOFIED.



Propriétés

Alimentation

Bus 2 fils non polarisés reliés à la centrale W

Puissance sonore

105 dB (A) à 1m

Durée

3 min (15 min suivant législation locale)

Autoprotection

Protection contre l'arrachement
Protection contre l'ouverture

Supervision

Détection de court-circuit, surcharge et coupure

Indice de protection

IP31 / IK06

Verrouillage

Verrouillage par vis

Température de fonctionnement

-10°/+55°C

Humidité relative maximale

75%, sans condensation

Dimensions

143 mm x 76 mm x 44mm (LxWxD)

Normes et Certifications en cours



EN50131 Grade 2 / NF&A2P 2 boucliers

TBD

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

